



Uwagi:  
- projekt jest chroniony prawem autorskim i nie może być dowolnie reprodukowany i kopiowany bez zgody autora.  
- wszystkie wymiary i rzędne, wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia na budowie,  
a zaistniałe niezgodności pomiędzy niniejszym projektem i pozostałymi opracowaniami branżowymi a stanem istniejącym należy wyjaśnić i uzgodnić z głównym projektantem i projektantami branżowymi.  
- wszelkie instalacje mające wpływ na wygląd budynku lub wnętrza, a w szczególności takie jak kanały wentylacyjne, grzejniki, elementy oświetleniowe, biały montaż, wyposażenie stałe i ruchome należy skonsultować z głównym projektantem przed przystąpieniem do robót.  
- opisane w opracowaniu kolory należy przedstawić na próbkach do akceptacji głównemu projektantowi przed przystąpieniem do robót.  
- wszystkie materiały budowlane muszą posiadać atesty dopuszczające do użytku w budownictwie

projekt  
**Rozbudowa basenu krytego o zespół saunowo-rekreacyjny wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną**

ul. Janusza Kusocińskiego 13, dz nr 13, am 6, obręb 0002 Osiedle Wschód, 57-200 Ząbkowice Śląskie, gmina Ząbkowice Śląskie  
57-200 Ząbkowice Śląskie  
inwestor

**Gmina Ząbkowice Śląskie**  
ul. 1 Maja 15 ,  
57-200 Ząbkowice Śląskie

grupa projektowa

**PORT**

**PORT**  
**Józef Franczok, Marcin Kolanus**

ul. Cybulskiego 10/1, 50-206 Wrocław

tel. +48 690 539 737  
biuro@portinfo.pl, www.portinfo.pl

opracowanie mgr inż. arch. Józef Franczok  
mgr inż. arch. Marcin Kolanus  
mgr inż. arch. Karolina Fudal

projektant mgr inż. arch. Józef Franczok  
nr upr. 07/DSOKK/2012  
współpraca autorska mgr inż. arch. Marcin Kolanus  
sprawdzający mgr inż. arch. Wojciech Robak  
nr upr. 54/DSOKK/2013


branża range: **ARCHITEKTURA**

stadium stage: **projekt wykonawczy**

rysunek  
sheet title:

**Rzut wykończenia ścian**

skala scale: **1:100** nr No.:  
data date: Wrocław, 05.2020 **I\_130**



UWAGI  
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRAC MALARSKICH ORAZ SPECYFIKACJĘ POWŁOK ZAWARTO W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU WYKONAWCZEGO.  
W POMIESZCZENIACH TYPU SANITARIATY FARBA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE NAKŁADANA W TECHNOLOGII DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH.  
W CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH – FARBA O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI NA SZOROWANIE UZGODNIENIE I ZAACEPTOWANIE KOLORÓW PRZEZ GŁÓWNEGO PROJEKTANTA OPRAWOWANIA NA PODSTAWIE PRÓBEK KOLORÓW NA FORMATACH: 50x50 NA ETAPIE REALIZACJI

1 Rzut wykończenia ścian  
skala 1:100

Wykończenie Ścian						
Symbol	Oznaczenie graficzne	Powierzchnia	Materiał	Przykładowy producent	Kolor	Opis
W1		Ściana tynkowana	Farba zmywalna	Sigma Polysatin	czarny	czarna farba o podwyższonej odporności na szorowanie >10 000 cykli - klasa 1
W2		Ściana	Okladzina drewniana h=250cm	-	dąb jasny	panele ściennne lamelowane, impregnowana przeciwpożarowo, podział wg podziałów szczegółowych uzgodnionych na etapie realizacji. od wysokości 250-300cm ścianatynkowana malowana na czarno
W3		Ściana tynkowana	Farba zmywalna	Sigma, Flügger lub ekwiwalent	biały	biała farba o odporności na szorowanie >10 000 cykli - klasa 1
W4		Ściana	Płytki gresowe	-	czarny/ antracyt	plytki gresowe barwione w masie, w kolorze czarnym/antracytowym o wymiarze 1198x598 mm oraz 598x598mm płytki matowe o klasie antypoślizgowości R10B
W5		Ściana	ściana żelbetowa	-	czarny	ściana żelbetowa zaimpregnowana preparatem chroniącym przed wilgocią np. Protectguard Color lub ekwiwalent
W6		Ściana	Płytki mozaikowe	Rako	czarny/ antracyt	plytki mozaikowe w rozmiarze 30x30 (kratka 5x5cm) o klasie poślizgowości R10B
W7		Ściana	Płytki mozaikowe	-	czarny/ antracyt	ściany dostarczane przez producenta łaźni do akceptacji przez głównego projektanta na etapie realizacji
W8		Ściana	Okladzina drewniana - deski	-	naturalny	ściany dostarczane przez producenta sauny do akceptacji przez głównego projektanta na etapie realizacji
W9		Ściana	Okladzina drewniana - deski	-	naturalny	ściany dostarczane przez producenta sauny do akceptacji przez głównego projektanta na etapie realizacji