


Beton C20/25.  
Stal zbrojeniowa A–III (34GS).  
Otulina 2,5cm do lica zbrojenia.  
Stal profilowa S235JRG2.  
Poziom ±0,000 = poziom posadzki parteru.  
Zbrojenie dopasować do szalunku.  
Ze względu na projekt dotyczący budynku istniejącego zaleca się  
sprawdzenie wymiarów i poziomów na budowie.

		"PRO-POMIAR" s.c. ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa tel. 34/ 361 61 35, e-mail: propomiar@interia.pl	
INWESTOR	GMINA ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.		
ADRES BUDYNKU	ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śląskie, jedn. ewid. Ząbkowice Śl. Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6		
NAZWA ZADANIA	PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3		
BRANŻA	Konstrukcyjno-budowlana		
PRZEDMIOT RYSUNKU	RZUT PARTERU		SKALA 1:100
OPRACOWAŁ	mgr inż. Sebastian Szafran nr upr. SLK/3384/POOK/10		05.2019
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Sebastian Szafran nr upr. SLK/3384/POOK/10		05.2019
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Małgorzata Sobocińska-Szafran nr upr. SLK/1029/POWK/05		05.2019
		RYS.	Kz-2