

- 1

Tynk ścian cyklinowany w kolorze szarym, cokołu o odcień ciemniejszym. Zabrudzenia czyścić poddając ścianę działaniu strumienia wody pod ciśnieniem. Miejsca, gdzie tynk jest uszkodzony zrekonstruować w odpowiednim systemie (np..REMMERS lub QUICK-MIX). Jeśli po oczyszczeniu uzyskany kolor będzie zbyt jasny, ściany pomalować farbą do tynków mineralnych w kolorze szarym platynowym (RAL 7036), cokol w kolorze szarym kurz (RAL7037). Malowanie umożliwi ujednolicenie barw z miejscami zrekonstruowanymi.
- 2

Tynk części detali (nr 2) gładki w kolorze kremowym z licznymi zażółceniami, w wielu miejscach popękany. Zabrudzenia czyścić poddając ścianę działaniu strumienia wody pod ciśnieniem. Ubytki rekonstruować systemem zapraw renowacyjnych (np. REMMERS). Detale oznaczone nr 2 malować farbą do tynków mineralnych w kolorze szarym agatowym (RAL 7038).
- 3

Tynk części detali (nr 3) gładki w kolorze jasnokremowymi. Zabrudzenia czyścić poddając ścianę działaniu strumienia wody pod ciśnieniem.Ubytki rekonstruować systemem zapraw renowacyjnych (np. REMMERS). Detale oznaczone nr 3 malować farbą do tynków mineralnych w kolorze szarym mlecznym (RAL 7047).
- 4

Obróbki blacharskie nowe z blachy stalowej ocynkowanej
- 5

Istniejące schody stalowe Elementy schodów oczyścić mechanicznie, następnie pokryć farbą podkładową antykorozyjną. Na tak przygotowane podłoże nałożyć 2- 3 warstwy emalii nawierzchniowej w kolorze brązowym szarym (RAL 8019) i efekcie półmatowym.
- 6

Drzwi zewnętrzne drewniane dwuskrzydłowe z naswietłem górnym należy poddać profesjonalnej renowacji i pokryć barwiącą bejcą w kolorze mahoniowym zabezpieczając je przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocią, jednocześnie odsłaniając rysunek słojów
- 7


Istniejące nowe pokrycie dachu dachówką ceramiczną
- 8

Okna nowe drewniane, wykonane z odtworzeniem rysunku okien istniejących.Profile z drewna meranti w kolorze mahoniowym. Okna w wersji energooszczędnej o współczynniku przenikania ciepła 0,9 W/m²K oraz 1,4 dla okien piwnicznych



UWAGA:

Wskazane kolory mają dać tylko orientację o optycznych właściwościach wybranego produktu.  
Zalecane jest wykonanie tynkowania próbnego przed zastosowaniem i konsultacji z konserwatorem zabytków



„PRO-POMIAR” s.c.  
ul. Legionów 59, 42-200 Częstochowa  
Tel/fax 34 361 61 35  
biuro@propomiar.com.pl

INWESTOR:		Gmina Ząbkowice Śląskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śl.	
ADRES OBIEKTU:		ul. Krzywa 4, 57-200 Ząbkowice Śl., jedn. ewid. Ząbkowice Śl., Miasto, obręb 0001, dz. nr 29/3, 29/4, 29/5 i 29/6	
NAZWA ZADANIA:		PRZEBUDOWA BUDYNKU PRZY UL. KRZYWEJ 4 W CELU UTWORZENIA DODATKOWYCH MIEJSC OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3	
BRANŻA:		Architektura	
PRZEDMIOT RYSUNKU:		ELEWACJA WSCHODNIA FRONTOWA	SKALA: 1:100 RYS. A-11
OPRACOWAŁ:		mgr inż. arch. Agnieszka Kopyto	05.2019
PROJEKTOWAŁ:		mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek nr upr. UAN-VIII-7342/154/92	05.2019
SPRAWDZIŁ:		mgr inż. arch. Beata STRUŻIK nr upr. ZPN-VIII-7342/59/98	05.2019