

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ											
NAZWA	O1	O2	O3	O4	O5	O6	O6a	O7	O8a	O8b	O9
Wymiary w świetle ościeży zewnętrznej S/H	35/165	91/208	128/58	91/165	100/193	104/194	104/194	85/121	47/48	47/48	Ø 60
Wymiary okna S/H	45/170	101/213	138/62	101/170	110/198	114/199	114/199	95/126	57/53	57/53	Ø 70
Ilość											
Parter	2	0	0	1	1	2	1	0	0	0	0
I Piętro	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poddasze	0	0	1	0	0	0	0	2	1	1	2
	2	1	1	1	1	2	1	2	1	1	2
Uwagi	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max) bez wymagań Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max) bez wymagań Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035
Ilość okien wyposażonych w nawiewniki higrosterowalne	0	1	0	1	1	2	0	2	0	0	0

- Uwagi:**
- Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie, wymiary kontrolować do wykonanych szpalet okiennych
 - Docieplenie ościeży wełną mineralną gr.4cm przy oknach istniejących PCV dopuszcza się gr.3cm
 - Okna stanowią rekonstrukcję okien istniejących Wprowadzono ujednolicenie podziałów istniejącej stolarki okiennej w poszczególnych elewacjach
 - Skrzydła rozwieralne i rozwieralno-uchylne
 - Montaż nawiewników higrosterowalnych w oknach istniejących i projektowanych zgodnie z oznaczeniem na rzutach kondygnacji

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ							
NAZWA	O10	O11	O12	O13	O14	O15	O16
Wymiary w świetle ościeży zewnętrznej S/H	30/87	150/165	101/191	30/115	96/168	81/125	99/263
Wymiary okna S/H	40/92	155/170	111/196	40/120	106/173	91/130	109/268
Ilość							
Parter	1	2	0	0	0	0	1
I Piętro	0	0	1	1	1	0	
Poddasze	0	0	0	0	0	2	
	1	2	1	1	1	2	1
Uwagi	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max) bez wymagań Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035	Okno PCV w kolorze białym U(max)<=0,9 W/m²K Ramka dystansowa pomiędzy szybami kolor jasnoszary RAL 7035
Ilość okien wyposażonych w nawiewniki higrosterowalne	0	2	0	0	1	0	0

tel. 694 11 77 33
www.architekturbanska.pl
pracownia@architekturbanska.pl

architekt. **urbańska**

Temat:
Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 5

Adres:
ul. Ziębicka 34, 57-200 Ząbkowice Śląskie
dz. nr 38/4, obręb 0001, Centrum, jednost.ewid. Ząbkowice Śląskie - Miasto

Inwestor:
Gmina Ząbkowice Śląskie
ul. 1 Maja 15, 57-200 Ząbkowice Śląskie

Projektant:
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń:
mgr inż.arch. Karolina Urbańska
nr upraw.: 74/2010/DS OIA

Podpis:

Wzrost:
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej:
mgr inż.Grzegorz Papiernik
nr upraw.: UAN.VI-6/3/85/90

Zestawienie stolarki okiennej

Data:
04.05.2021r.

Skala:
1:50

Nr.rys.:
A-30

Strona: