

ZESTAWIENIE DRZWI - BUDYNEK GOSPODARCZY								
ID	G1	G2	G3	G4		G5	G6	
IŁOŚĆ SZTUK	2	1	1	1	2	2	1	1
ORIENTACJA		L	L	P	L	P	L	P
Widok od strony otwarcia								
WYMIARY ELEMENTU (wymiar z zewnątrz)	512×330	142×257	112×255	102×210	102×210	102×210	102×210	102×210
WYMIARY ELEMENTU (wymiar przejścia)	500×320	130×200	100×200	90×200	90×200	90×200	90×200	90×200
opis ogólny	Zewnętrzna brama przemysłowa segmentowa, typ SPU F42, segmenty stalowe, ocynkowane, pokryte plastizolem Umax= 1,1 W/m2*K, prowadnice normalne	drzwi zewnętrzne stalowe techniczne, ościeżnica prosta, wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową Umax= 1,1 W/m2*K, wsp. termiczny Ug=0,5W/m2, pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej polerowanej	drzwi zewnętrzne stalowe techniczne, ościeżnica prosta, wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową Umax= 1,1 W/m2*K, wsp. termiczny Ug=0,5W/m2, pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej polerowanej	drzwi wewnętrzne techniczne, ościeżnica prosta, wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową, pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej polerowanej	drzwi wewnętrzne techniczne, ościeżnica prosta, wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową, pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej polerowanej	drzwi wewnętrzne drewniane pełne, ościeżnica drewniana prosta, wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową, pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej polerowanej	drzwi wewnętrzne drewniane z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej, ościeżnica drewniana prosta, wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową, pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej polerowanej	drzwi wewnętrzne drewniane z kratką wentylacyjną ze stali nierdzewnej, ościeżnica drewniana prosta, wyposażone w zamek oszczędnościowy i wkładkę patentową, pochwyt pionowy ze stali nierdzewnej polerowanej
KOLOR	od zewnątrz RAL 7016, od wewnątrz biały 9010	RAL 7016	RAL 7016	RAL 7012	RAL 7012	RAL 7012	RAL 7012	RAL 7012

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ - BUDYNEK GOSPODARCZY	
ID	OG1
IŁOŚĆ SZTUK	2
Widok od strony otwarcia	
WYMIARY ELEMENTU (wymiar z zewnątrz)	180×70
opis ogólny	okna trzyszybowy w systemie aluminowym ciepłym,Umax=0,9 W/m2*K, szkło bezpieczne oustronnie, okucia systemowe z funkcją rozszczelniania, zawiasy wzmocnione, profile wzmocnione termicznie, kolor RAL 7016

PRIMTECH Szymon Kita

tel: 506-340-000

www.primtech.pl

Funkcja	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował br.arch.	mgr inż. arch. Magdalena Domik-Morawiec	4/SŁOKK/2019	
Sprawdził br. arch.	mgr inż. arch. Leszek Horzela	15/98	
Projektował br.konstr.			
Sprawdził br.konstr.			
Lokalizacja:	ul. Janusza Kusocińskiego 17 57-200 Ząbkowice Śląskie		
Nazwa projektu/Obiekt: Projekt przebudowy Stadionu Miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Ząbkowicach Śląskich pow.: ząbkowicki, woj.: dolnośląskie obszar Osiedle Wschód działka nr: 3, 4, 5, 7/2, 8, 9/4, 9/5, 9/6, 13/1, AM-6			
Investor: GMINA Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 57-200 Ząbkowice Śląskie	Nazwa rysunku: <b>ZESTAWIENIE STOLARKI - budynek gospodarczy</b>		
Data: CZERWIEC 2022r.	Faza proj.: PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY	Nr rysunku: <b>A.18</b>	Nr egz.: 
Skala: 1:1			
Korzystanie z rozwiązań technicznych zawartych w niniejszym projekcie, w zakresie przekraczającym ustalenia umowy na opracowanie dokumentacji, wymaga pisemnego zezwolenia: PRIMTECH Szymon Kita			