

LEGENDA:

- proj. kanalizacja deszczowa grawitacyjna
- proj. drenaż

SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA RUR PVC-U W WYKOPIE



UWAGI:

1. Minimalne pokrycie kanałów: H=1.00m do wlewów prawidła.
   Projektu ułożenie poprzez rolety wlotów.
2. Kanały należy układać na podsypce piaskowej wykonać kolebkę żwirową.
3. Za wyjątkiem na linie zaznaczyć wlotów studzienek zagłębienie min. zabezpieczyć przed zbiorem w tej dobity rolety przeszłość rejonie.
4. Projekt gdy studni nawyżkowej z kinetyczne / przeliwowym terenem.
5. Przed ułożeniem rur należy wykonać podsypkę piaskową gr. 30cm.
6. Przy zmianie kierunku ułożenia rurociągu należy zastosować łuki o kątach zagięć poziomej gr. 30cm przed rur.

PROJEKTOWANIE	mgr inż. Łukasz Wiśniewski	nr upr.	123/Pom/09
	mgr inż. Mateusz Wiśniewski	nr upr.	123/Pom/09
	inż. Jakub Wiśniewski	nr upr.	123/Pom/09
	inż. Jarosław Kowalczyk