



Załącznik nr 2 do zaproszenia nr FZ.271.2.2023

## Specyfikacja

### **Rower górski dla dorosłych (2 szt.):**

koła 29 cali, przystosowany do jazdy terenowej, z dzwonkiem, światłem odblaskowym, rozmiar ramy L – 1 szt., M – 1 szt. , hamulec przód i tył hydrauliczny tarczowy, amortyzator przód, minimalny skok widelca 100 mm, ilość przełożeń min. 11, maks. 22.

Rower powinien być kompletny, zawierać standardowe elementy niezbędne do jazdy jak łańcuch, pedały itp.

### **Rower górski dla dzieci (1 szt.):**

koła 24 cali, przystosowany do jazdy terenowej, z dzwonkiem, światłem, rozmiar ramy S (12") – 1 szt. , hamulec przód i tył V-brake lub hydrauliczny tarczowy.

Rower powinien być kompletny, zawierać standardowe elementy niezbędne do jazdy jak łańcuch, pedały itp.

### **Rower elektryczny dla dorosłych (2 szt.):**

- 1) koła 29 cali, napęd elektryczny, system e-bike (silnik, bateria, wyświetlacz)
- 2) Wyświetlacz
- 3) Widelec (przód, amortyzowany z blokadą skoku)
- 4) Silnik: środkowy o mocy min. 250W i min 50 NM
- 5) Bateria montowana w ramie: min 500 W
- 6) Hamulec przód: hydrauliczne tarczowe
- 7) Hamulec tył: hydrauliczne tarczowe
- 8) Rama: Aluminiowa, dostępna w 2 rozmiarach (M - 1 szt, L -. 1 szt )
- 9) Przerzutki: obsługujące min. 9 rzędową kasetę
- 10) Szyca (podsiodłowa): Aluminiowa
- 11) Kasetka: o stopniu od 11- 36
- 12) Opony przednia i tylna: 29 x pomiędzy 2,1 a 2,3
- 13) Szprychy: stal nierdzewna
- 14) Stopka do roweru
- 15) Ładowarka: Dostosowana do modelu zaproponowanego roweru
- 16) Gwarancja: min. 24 miesiące
- 17) Rower powinien być kompletny, zawierać standardowe elementy niezbędne do jazdy jak łańcuch, pedały i oświetlenie (przednie i tylne) dostosowane do rowerów elektrycznych

Dostawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu.



### **Rower elektryczny dla dzieci (1 szt.):**

- 1) koła 24 cale, napęd elektryczny, system e-bike (silnik, bateria, wyświetlacz)
- 2) Umieszczenie silnika: centralnie
- 3) Silnik: środkowy o mocy min. 250W i min 50 NM
- 4) Pojemność baterii: min. 418Wh / 11,6 Ah
- 5) Umieszczenie baterii: na ramie
- 6) Wyświetlacz
- 7) Widelec (przód, amortyzowany z blokadą skoku)
- 8) Kaset: o stopniu od 11- 36
- 9) Skok amortyzatora: min 100 mm
- 10) Hamulec przód i tył tarczowy
- 11) Szprychy: stal nierdzewna
- 12) Stopka do roweru
- 13) Gwarancja: min. 24 miesiące
- 14) Hamulec przód: hydrauliczne tarczowe
- 15) Hamulec tył: hydrauliczne tarczowe
- 16) Rama: Aluminiowa
- 17) Ładowarka: Dostosowana do modelu zaproponowanego roweru
- 18) Rower powinien być kompletny, zawierać standardowe elementy niezbędne do jazdy jak łańcuch, pedały i oświetlenie przednie i tylne typu LED dostosowane do rowerów elektrycznych

Dostawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu.

**Kaski rowerowe (6 szt. – 4 szt. dla dorosłych rozmiar 2 – L, 2 – M, 2 szt. dla dzieci rozmiar 1 szt. – S, 1 szt. - XS)**

### **Zestaw narzędzi kluczy rowerowych (walizka):**

Skuwacz łańcucha, Śrubokręt krzyżakowy, Śrubokręt płaski 5MM, Klucze do mechanizmu korbowego w systemie Holowtech II (2 klucze), Trzy łyżki do opon, Ściągacz do korby, Zestaw naprawczy łańcucha, Klucz do odkręcania pedałów / śrub mechanizmu korbowego 14/15 mm, Zestaw kluczy imbusowych 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6MM + klucz 8 mm, Klucz typu bat do odkręcania kaset/wolnobiegów, Dwa klucze płaskie do konusów piasty 14/16 i 13/15 mm, Nasadka z pinem do odkręcania kaset + do wolnobiegów, Ściągacz do korb Klucz do suportu z pinem Shimano/ISIS, Okrągły klucz do szprych 10-15G

Torx typu L T25, T30, Klucz do tarcz hamulcowych

### **Stojak na rowery:**

Ramiona wykonane z rury ocynkowanej o grubości  $\varnothing$  18 mm Szerokość stanowiska - maksymalna szerokość opony - 29x2,6 cala (6,6 cm), Głębokość wieszaka: 50 cm, Szerokość wieszaka: 14 cm, Mocowanie do ściany przez przykręcenie, Elementy montażowe - 6 kołków rozporowych  $\varnothing$  8 mm (w zestawie), Kolor: srebrny - stal ocynkowana



### **Wieszak na rowery:**

Ramiona wykonane z rury ocynkowanej o grubości  $\varnothing$  18 mm Szerokość stanowiska - maksymalna szerokość opony - 29x2,6 cala (6,6 cm), Głębokość wieszaka: 50 cm, Szerokość wieszaka: 14 cm, Mocowanie do ściany przez przykręcenie, Elementy montażowe - 6 kołków rozporowych  $\varnothing$  8 mm (w zestawie), Kolor: srebrny - stal ocynkowana

### **Myjka rowerowa:**

Pistolet spryskujący, Wąż wysokociśnieniowy, Lanca spryskująca, Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°), ręcznie, Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia, Dysza rotacyjna

