



Załącznik nr 2 do zaproszenia nr FZ.271.3.2023

Specyfikacja

Rower górski dla dorosłych (2 szt.):

koła 29 cali, przystosowany do jazdy terenowej, z dzwonkiem, światłem odblaskowym, rozmiar ramy L – 1 szt., M – 1 szt. , hamulec przód i tył hydrauliczny tarczowy, amortyzator przód, minimalny skok widelca 100 mm, ilość przełożeń min. 11, maks. 22.

Rower powinien być kompletny, zawierać standardowe elementy niezbędne do jazdy jak łańcuch, pedały itp.

Rower górski dla dzieci (1 szt.):

koła 24 cali, przystosowany do jazdy terenowej, z dzwonkiem, światłem, rozmiar ramy S (12') – 1 szt. , hamulec przód i tył V-brake lub hydrauliczny tarczowy.

Rower powinien być kompletny, zawierać standardowe elementy niezbędne do jazdy jak łańcuch, pedały itp.

Rower elektryczny dla dorosłych (2 szt.):

- 1) koła 29 cali, napęd elektryczny, system e-bike (silnik, bateria, wyświetlacz)
- 2) Wyświetlacz
- 3) Widelec (przód, amortyzowany z blokadą skoku)
- 4) Silnik: środkowy o mocy min. 250W i min 50 NM
- 5) Bateria montowana w ramie: min 500 W
- 6) Hamulec przód: hydrauliczne tarczowe
- 7) Hamulec tył: hydrauliczne tarczowe
- 8) Rama: Aluminiowa, dostępna w 2 rozmiarach (M - 1 szt, L - 1 szt)
- 9) Przerzutki: obsługujące min. 9 rzędową kasetę
- 10) Szytca (podsiodłowa): Aluminiowa
- 11) Kasetka: o stopniu od 11- 36
- 12) Opony przednia i tylna: 29 x pomiędzy 2,1 a 2,3
- 13) Szprychy: stal nierdzewna
- 14) Stopka do roweru
- 15) Ładowarka: Dostosowana do modelu zaproponowanego roweru
- 16) Gwarancja: min. 24 miesiące
- 17) Rower powinien być kompletny, zawierać standardowe elementy niezbędne do jazdy jak łańcuch, pedały i oświetlenie (przednie i tylne) dostosowane do rowerów elektrycznych

Dostawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu.



Rower elektryczny dla dzieci (1 szt.):

- 1) koła 24 cale, napęd elektryczny, system e-bike (silnik, bateria, wyświetlacz)
- 2) Umieszczenie silnika: centralnie
- 3) Silnik: środkowy o mocy min. 250W i min 50 NM
- 4) Pojemność baterii: min. 418Wh / 11,6 Ah
- 5) Umieszczenie baterii: na ramie
- 6) Wyświetlacz
- 7) Widelec (przód, amortyzowany z blokadą skoku)
- 8) Kasetka: o stopniu od 11- 36
- 9) Skok amortyzatora: min 100 mm
- 10) Hamulec przód i tył tarczowy
- 11) Szprychy: stal nierdzewna
- 12) Stopka do roweru
- 13) Gwarancja: min. 24 miesiące
- 14) Hamulec przód: hydrauliczne tarczowe
- 15) Hamulec tył: hydrauliczne tarczowe
- 16) Rama: Aluminiowa
- 17) Ładowarka: Dostosowana do modelu zaproponowanego roweru
- 18) Rower powinien być kompletny, zawierać standardowe elementy niezbędne do jazdy jak łańcuch, pedały i oświetlenie przednie i tylne typu LED dostosowane do rowerów elektrycznych

Dostawca zobowiązany jest przeprowadzić szkolenie personelu.

Kaski rowerowe (6 szt. – 4 szt. dla dorosłych rozmiar 2 – L, 2 – M, 2 szt. dla dzieci rozmiar 1 szt. – S, 1 szt. - XS)

Zestaw narzędzi kluczy rowerowych (walizka – 2 szt.):

Skuwacz łańcucha, Śrubokręt krzyżakowy, Śrubokręt płaski 5MM, Klucze do mechanizmu korbowego w systemie Holowtech II (2 klucze), Trzy łyżki do opon, Ściągacz do korby, Zestaw naprawczy łańcucha, Klucz do odkręcania pedałów / śrub mechanizmu korbowego 14/15 mm, Zestaw kluczy imbusowych 2 / 2.5 / 3 / 4 / 5 / 6MM + klucz 8 mm, Klucz typu bat do odkręcania kaset/wolnobiegów, Dwa klucze płaskie do konusów piasty 14/16 i 13/15 mm, Nasadka z pinem do odkręcania kaset + do wolnobiegów, Ściągacz do korb Klucz do suportu z pinem Shimano/ISIS, Okrągły klucz do szprych 10-15G

Torx typu L T25, T30, Klucz do tarcz hamulcowych

Stojak na rowery (4 szt.):

Stojak rowerowy przeznaczony na 4 rowery. Ramiona w kształcie litery "L" , Możliwość regulacji kąta ustawienia ramion. Optymalny rozstaw stanowisk rowerowych - pozwala swobodnie zaparkować rowery, niezależnie od ich wielkości, Stojak wykonany z profilu 30 x 30 mm (podstawa) oraz rury



stalowej \varnothing 18 x 2 mm (ramionka). Stal ocynkowana (zabezpiecza przed korozją gwarantując wieloletnie użytkowanie) lub opcjonalnie malowany proszkowo w kolorze RAL

Wieszak na rowery (4 szt.):

Ramiona wykonane z rury ocynkowanej o grubości \varnothing 18 mm Szerokość stanowiska - maksymalna szerokość opony - 29x2,6 cala (6,6 cm), Głębokość wieszaka: 50 cm, Szerokość wieszaka: 14 cm, Mocowanie do ściany przez przykręcenie, Elementy montażowe - 6 kołków rozporowych \varnothing 8 mm (w zestawie), Kolor: srebrny - stal ocynkowana

Myjka rowerowa (2 szt.):

Pistolet spryskujący, Wąż wysokociśnieniowy, Lanca spryskująca, Dysza trójstopniowa (0°/25°/40°), ręcznie, Automatyczne obniżanie ciśnienia po wyłączeniu urządzenia, Dysza rotacyjna